

# N6

**NISULA**  
THE FUTURE OF EFFICIENT LOGGING





**Täysin uusi N6** tarjoaa menestyksen kaavan harvennushakkuille. N6 on todellinen harvennuskone, joka edesauttaa koneen työllistämistä ympäri vuoden, myös turve- mailla. On päivän selvää, että metsänomistajat eivät halua teettää harvennushakkuita, varsinkaan kesäaikaan liian isoilla koneilla. Se ei ole metsän eikä metsänomistajan etu. Koneen ympärivuotinen työllisyys on avainasemassa kannattavaan puunkorjuuseen.

#### YKSI KONE, MONTA ERI MAHDOLLISUUTTA

**Nelipyöräinen N6** varustettuna 500H kouralla on maastoystävällinen ja ketterä harvesteri nuorten metsien ensiharvennuksiin.

**Kuusipyöräinen N6** varustettuna 555H kouralla sekä teloilla on täydellinen vaihtoehto ensiharvennuksista myöhempään väljennyshakkuisiin myös vaihtelevissa olosuhteissa, joissa vaaditaan maksimaalinen tukevuus ja etenemiskyky, sekä minimaalinen pintapaine.

**Kuusipyöräinen N6e** on todella monipuolinen kone niin metsätöihin kuin tienvarsien hoitoon. Lyhyellä pääpuomilla varustettu Palfinger S110F96 -nosturi yhdessä hydraulisen Nisula Syncro -liikeratatoiminnon ja 500H kouran kanssa takaavat sujuvan työskentelyn harvennushakkuilla, sekä keräävällä 335E+ energiakouralla varustettuna N6e on kustannustehokas ja tuottava myös energiapuukohteilla. N6e on saatavana myös vesakkomurskaimella varustettuna, joten yksi kone tarjoaa sinulle monta eri mahdollisuutta.



KATSO N6 VIDEO

# NISULA N6

## UUDEN SUKUPOLVEN HARVENNUSHAKKUKONE



# N6



## NISULA 555H

Uuden sukupolven Nisula 555H -hakkuupää tarjoaa ainutlaatuisia ominaisuuksia harvennuksille ja pienirunkoisille päätehakkuille. Hakkuupään valmistuslaatu ja materiaalit ovat tuttua Nisula

laatua, joiden ansiosta kouran paino on ominaisuuksiin nähden alhainen.

### 555H TARJOAA LUKUISIA UUSIA YKSITYISKOHTIA:

1. Täysin uusi hydrauliiikka 150-250 l/min virtaukselle
2. Uusi pituusmittauspaketti; mittapyörän hydraulinen nosto, kosketukseton anturointi
3. Uusi paksuusmittaus; väljyketön välitys, kosketukseton anturointi
4. Patentoitu Nisula Goldfinger -veitsikatkaistu alle 10 cm rungoille (lisävaruste)
5. Täysin uuden tyyppinen, tehokas Nisula NSU -sahalaitteisto 19 cm<sup>3</sup> :n sahanmoottorilla (Parker)
6. Pulttikiinnitteinen sahakotelo, jossa teränvoitelusäiliö ja pumppu



810-840



550



60-400

**HARDOX**  
IN MY BODY

# N6

## NISULA N6 TEKNISET TIEDOT

<b>MOOTTORI</b>	Agco 49 LFTN
Moottorin teho	140kW (188hp) / 800Nm
<b>VOIMANSIIRTO</b>	Hydrostaattis-mekaaninen
Vetoteho	120 kN
Nopeusalueet	0-11 km/h ja 0-40 km/h
<b>SÄHKÖJÄRJESTELMÄ</b>	24 V (2x180 Ah)
<b>RENKAAT</b>	600/55-34
• 6-renkainen (N6-6, N6e-6)	telat
• 4-renkainen (N6-4)	ketjut
<b>TYÖPAIN</b>	235 bar
Hydraulipumppu	140 ccm
Hydraulisäiliö	200 l
<b>POLTTOAINESÄILIÖ</b>	370 l
AdBlue®-säiliö	60 l
Kantokäsittelysäiliö	110 l

<b>MITAT</b>	
Leveys	2,78 m (ilman teloja)
Pituus kuljetusasento	11,5 m
Korkeus kuljetusasento	3,51 m
Maavara rungon alta	52 cm
<b>PAINO</b>	
• 555H + Nisula P100 (N6-6)	17900 kg
• 500H + Epsilon S110 (N6e-6)	17900 kg
• 500H + Nisula P100 (N6-4)	16800 kg
• 335E + Nisula P100 (N6-4)	16800 kg
<b>KOURAVAIHTOEHDOT</b>	Nisula 555H Nisula 500H Nisula 500C Nisula 335E
<b>NOSTURI</b>	Nisula P100, 10 m Epsilon S110, 10 m (N6e)
Nosturijalustan tilitkulma	28° (+-14°)
<b>MITTALAITE</b>	NCU3i, NCU3X, PC

**NISULA**  
THE FUTURE OF EFFICIENT LOGGING

**NISULA FOREST OY**  
Korjaamokuja 3  
35600 Halli  
Puh. 010 289 2000  
info@nisulaforest.com

**VARAOSAT**  
Puh. 010 289 2025  
varaosat@nisulaforest.com

**HUOLTO**  
Puh. 010 289 2035  
huolto@nisulaforest.com  
www.nisulaforest.com



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki tekniset tiedot ovat vain ohjeellisia. Kuvat ja kaaviot eivät aina näytä koneiden vakioversioita. Copyright © Nisula Forest Oy.